

M/TUG ALSANCAK

TS 2130

M/TUG ALSANCAK TS (Twin Screw)

TS 2130 Çekme Kuvveti 36,45 ton



GEMİ CİNSİ

Açık Deniz Römorkörü TS 2130 Type
(Terminal–Ship Assist–Coastal Towage–FiFi Tug)

İNŞA YILI / YERİ

1999 / Dearsan Tersanesi Tuzla, İSTANBUL
(UZMAR tarafından yapılmıştır)

IMO NO / ÇAĞRI İŞARETİ

9193056 / TC9487

GROS / NET TONAJI (GT / NT)

167,52 / 97,12

TAM BOYU / ENİ / DERİNLİĞİ

21,3 m / 7,8 m / 3,15 m

KLAS KURULUŞU

American Bureau of Shipping (ABS)

KLAS NOTASYONU

✠ _A1, ✠ _AMS

(Tam Klas Kontrollü Tekne, Makine)

ÇEKME GÜCÜ (BOLLARD PULL)

36,45 ton

(Test Tarihi: 15.12.2017, Klas: Bureau Veritas)

PERVANE SİSTEMİ

2 x LIPS (Dutch) fixed pitch propellers in
LIPS–Nautican high–lift nozzles (kort nozul)
(Pervane Ø : 1930mm)

ANA MAKİNE TİPİ / ANA MAKİNE GÜCÜ

2 x Caterpillar 3508 B Electronic @ 1600 rpm / ZF
gear box 2 x 1050 = 2100 Bhp

AZAMİ HIZI

12,5 knots

YANGIN POMPASI

365 m³/h

YANGIN MONİTÖRLERİ

1 x 250 m³/h

KÖPÜK (FOAM) KAPASİTESİ

3.000 lt

MANEVRA VE YEDEKLEME (TOWING) DONANIMI

-1 Adet Baş Manevra Irgatı,
-1 Adet Çekme Kancası (Towing Hook)
(45t SWL çekme kapasiteli)



M/TUG ALSANCAK

*Limanlarda , Boğazlarda, Dar Su Yollarında, Kanallarda
OPERASYONA UYGUNDUR.*

Her Tip ve Her Boyutta Gemiye HİZMET VEREBİLİR.

M/TUG ALSANCAK

36,45 ton Çekme Kuvvetine sahiptir.
12,5 knot Azami Hıza ulaşabilmektedir.

Arka güvertede yer alan yangın monitörü 250 m³/saat su ve köpük sıkma kapasitesine ve 3.000 lt köpük tankına sahiptir.

Yüksek performanslı, 45 ton SWL çekme kapasiteli kış çekme kancası.

Yüksek denizcilik kabiliyetiyle itme - çekme görevlerini eksiksiz yerine getirebilmesinin yanı sıra, yangınla mücadele operasyonlarına destek verebilen Ø 1930 mm çapında pervaneye sahip açık deniz römorkörü.

