

M/TUG EGE 8
RAscal 2000

M/TUG EGE 8 TS (Twin Screw) Rascal 2000 Çekme Kuvveti 33 ton



OIL RECOVERY NOTASYONUNA SAHİPTİR.

UZMAR®

GEMİ CİNSİ

Açık Deniz Römorkörü TS 2030 Type
(Terminal–Ship Assist–Coastal Towage–FiFi E Tug)

İNŞA YILI / YERİ

2020 / UZMAR Tersanesi, KOSBAŞ Kocaeli Serbest Bölgesi,
İZMİT

IMO NO / ÇAĞRI İŞARETİ

9887190 / TCA5638

GROS / NET TONAJI (GT / NT)

153 / 46

TAM BOYU / ENİ / DERİNLİĞİ

20,4 m / 8,5 m / 3,7 m

KLAS KURULUŞU

Bureau Veritas (BV) + Türk Loydu (TL)

KLAS NOTASYONU

BV: 1 ✘_HULL •_MACH Tug Fire-Fighting
Ship -E UNRESTRICTED NAVIGATION
Fire-Fighting Ship -E UNRESTRICTED
NAVIGATION •_AUT-UMS

(Tam Klas Kontrollü Tekne, Makine, Yangınla Mücadele
Donanımı E, Sınırsız Seyrüsefer Alanı, Tam Otomasyonlu
İnsansız Mak. Dairesi)

TL: [+] 1A5 TUG, M AUT (Fire Fighting Capability)

(Tam Klas Kontrollü Tekne, Makine, Yangınla Mücadele
Donanımı)

TAHMİNİ ÇEKME GÜCÜ (BOLLARD PULL)

33 ton

PERVANE SİSTEMİ

2 x TEINBRIDGE fixed pitch propellers in nozzles (kort nozul)
(Pervane Ø : 1750mm)

ANA MAKİNE TİPİ / ANA MAKİNE GÜCÜ

2 x Caterpillar C32 @ 2000 rpm / ZF gear box
2 x 1200 = 2400 Bhp

AZAMİ HIZI

12,5 knots

YANGIN POMPASI

750 m³/h

YANGIN MONİTÖRLERİ

1 adet

KÖPÜK (FOAM) KAPASİTESİ

3.365 lt (%98)

MANEVRA VE YEDEKLEME (TOWING) DONANIMI

-1 Adet Baş Taraf Manevra Irgatı,
[5 t@ 15 m / min] 60 t fren]
-1 Adet Çekme Kancası (Towing Hook)
(35t SWL çekme kapasiteli)
-1 Adet Kıç Taraf Bocurgat (capstan)
(5t @ 12 m / min) SWL sarma kapasiteli)



M/TUG EGE 8

Limanlarda , Boğazlarda, Dar Su Yollarında, Kanallarda
OPERASYONA UYGUNDUR.

Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilere, Her Tip ve Her Boyutta Gemiye
HİZMET VEREBİLİR.

Petrol Kirliliğine, Kıyı Tesisleri ve Gemi Yangınlarına, Gemi Kurtarma
Operasyonlarına MÜDAHALE EDEBİLİR.

ACİL MÜDAHALE

Sahip olduğu angın söndürme notasyonları sayesinde, gemilerde ve kıyı
tesislerinde oluşabilecek yangınlara müdahale operasyonlarında
kullanılmaya uygundur.



UZMAR®

M/TUG EGE 2