

M/TUG EGE 20

ASD RAmparts 2560

M/TUG EGE 20 ASD (Azimuth Stern Drive)

Ramparts 2560 Çekme Kuvveti 60,98 ton



GEMİ CİNSİ

Açık Deniz Römorkörü ASD 2560 Type
(Terminal–Ship Assist–Coastal Towage–Fifi E Tug)

İNŞA YILI / YERİ

2016 / UZMAR Tersanesi, KOSBAŞ Kocaeli Serbest Bölgesi, İZMİT

IMO NO / ÇAĞRI İŞARETİ

9767168 / TCA4335

GROS / NET TONAJI (GT / NT)

260 / 78

TAM BOYU / ENİ / DERİNLİĞİ

25.0 m / 10.0 m / 4.26 m

KLAS KURULUŞU

Bureau Veritas (BV) + Türk Loydu (TL)

KLAS NOTASYONU

BV: 1 ✘ _HULL ✘ _MACH, Tug Fire Fighting
E–water Spraying, Unrestricted Navigation
✘ _AUT-UMS

(Tam Klas Kontrollü Tekne, Makine, Yangınla Mücadele Donanımı E,
Sınırsız Seyrüsefer Alanı, Tam Otomasyonlu İnsansız Mak. Dairesi)

TL: [+] 1A5 TUG [+] M AUT (Fire Fighting Capability)

(Tam Klas Kontrollü Tekne, Makine, Tam Otomasyonlu İnsansız
Mak. Dairesi, Yangınla Mücadele Donanımı)

ÇEKME GÜCÜ (BOLLARD PULL)

60,98 ton (Test Tarihi: 28.11.2016, Klas: Bureau Veritas)

PERVANE SİSTEMİ

2 x Rolls Royce US 205 FP,
(2 x 360 Derece) Rudder Propellers
(Pervane Ø : 2400mm)

ANA MAKİNE TİPİ / ANA MAKİNE GÜCÜ

2 x Caterpillar 3512C HD DITA C rating, IMO 2,
1765 bKw @ 1800 rpm 2 x 1764 = 3530 bkw

AZAMİ HIZI

13,0 knots

YANGIN POMPASI

1 x 1200 m³/h

YANGIN MONİTÖRLERİ

2 x 600 m³/h
(Uzaktan elektrik kumandalı deniz suyu ve köpük için)

KÖPÜK (FOAM) KAPASİTESİ

11.000 lt

MANEVR VE YEDEKLEME (TOWING) DONANIMI

-1 Adet Baş Manevra Irgatı,
[40 t@ 10 m / min] 120 t fren]
-1 Adet Çekme Kancası (Towing Hook)
(70t SWL çekme kapasiteli)

GÜVERTE KREYNİ (DECK CRANE)

1 Adet Güverte Kreyni
(SWL 1t @ 8m)



UZMAR®

M/TUG EGE 20

Limanlarda , Boğazlarda, Dar Su Yollarında, Kanallarda OPERASYONA UYGUNDUR.

Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilere, Her tip ve Her Boyutta Gemiye HİZMET VEREBİLİR.

Deniz Kirliliğine, Kıyı Tesisleri ve Gemi Yangınlarına, Gemi Kurtarma Operasyonlarına MÜDAHALE EDEBİLİR.

ACİL MÜDAHALE

Sahip olduğu petrol kirliliğine müdahale ve yangın söndürme notasyonları sayesinde, denizde ve kıyı tesislerinde oluşabilecek yangınlara ve petrol kirliliği temizleme operasyonlarında kullanıma uygundur.



M/TUG ALTUĞ 2